



機種名	PE100CT-2H	IQ100CF-2	PE100CF-5	PE200TB-9 / IQ	PE200TB-13 / IQ	Dual -IQ200TB-13
最高油圧	70MPa	70MPa	70MPa	80MPa	80MPa	80MPa / 150MPa
最大吐出量	低圧時 2.0 L / 分 高圧時 0.2 L / 分	低圧時 2.0 L / 分 高圧時 0.2 L / 分	低圧時 5.0 L / 分 高圧時 0.34 L / 分	低圧時 5.3 L / 分 高圧時 0.8 L / 分	低圧時 8.0 L / 分 高圧時 1.2 L / 分	低圧時 8.0 L / 分 高圧時 1.2 L / 分
電源	100V	100V	100V	200V ~ 230V (単相 / 三相)	200V ~ 230V (単相 / 三相)	200V ~ 230V (単相 / 三相)
オイルクーラー	なし	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備
タイプ形式	単動小型 アナログ	デジタルトルク自動型	中型 アナログ	ターボ型 / 自動型	ターボ型 / 自動型	自動型
外形寸法 mm	長さ285 × 幅190 × 高さ345	長さ373 × 幅238 × 高さ360	長さ335 × 幅220 × 高さ439	長さ455 × 幅286 × 高さ447	長さ500 × 幅343 × 高さ465	長さ500 × 幅343 × 高さ465
重量 (オイル込)	15 kg	22 kg	24 kg	24 kg	29 kg	38 kg

- ・ 防爆向けのエア型油圧ポンプや最先端技術を搭載したIQ自動油圧ポンプ。
- ・ 世界初のデュアルIQ自動油圧ポンプ(油圧レンチ+ボルトテンショナー両方仕様)もあります。
- ・ 小型油圧ポンプからIQ自動型油圧ポンプまで全11機種ラインナップ。

2015.09.18 改訂

(株)日本プララド <http://www.plarad.net/>

Copyright © PLARAD Co., Ltd. All rights reserved.

